

MONTAGE & INSTALLATIE

Het FullStop® Saracen Gullwing Trekhaakslot kan gebruikt worden wanneer uw caravan is aangekoppeld en ontkoppeld, maar moet tijdens het verplaatsen nooit gezet zijn. Het is wettelijk verboden in het Verenigd Koninkrijk om een caravan te slepen terwijl u een trekhaakslot gebruikt. Het is ontworpen voor AL-KO AKS2004 & AKS3004 stabilisatorkoppelingen.

1. Schuif de Achterplaat Ontvanger (2) over uw AL-KO stabilisatorkoppeling. Er is een uitsparing in het metaal (zie Afbeelding 11a)
2. Plaats de Dekplaat Ontvanger (3) op de Achterplaat Ontvanger (2). Zorg dat de gaten in een lijn komen en zet deze vast met de drie Beveiligingsschroeven Ontvangplaat (6) met een kruiskopschroevendraaier (zie Afbeelding 11b).
3. Indien niet reeds geïnstalleerd, schroef dan de inbusboutjes (8) in het Kerndeel (1), maar in dit stadium slechts een paar slagen.
4. Plaats het Slotdeel (4) in het Kerndeel (1). Zorg dat de groef aan de zijkant van het gekartelde deel van het slot gelijk staat met de Inbusboutjes (8). Steek het slot in het kerndeel en zet de Inbusboutjes (8) vast. De inbusboutjes houden het slot in het Kerndeel.

MONTAGE INDIEN AANGEKOPPELD

5. Steek een van de Sleutels (5) in het slot, druk en draai 90° graden met de klok mee om het trekhaakmechanisme los te maken.
6. Plaats het Kerndeel (1) over de hendel van de koppeling op een hoek van ongeveer 45° graden (zie afbeelding 12a)
7. Met het Slotdeel (4) volledig ingetrokken uit de buis van het Kerndeel, draait u het Kerndeel (1) over het Ontvangstdeel (2,3). Gebruik de Sleutel om het Kerndeel vast te houden (zie afbeelding 12b).
8. Druk het slot in de buis op het Kerndeel. Het slot zal dan in de ontvangstbuis geplaatst worden.
9. Sluit het Trekhaakslot door de sleutel 90° graden tegen de klok in te draaien. Als de sleutel niet kan draaien, betekent dit dat het slot niet goed geplaatst is in de ontvanger en dan zult u de positionering van het Kerndeel (1) en de Ontvanger moeten aanpassen.

MONTAGE INDIEN ONTGEKOPPELD

10. Het enige verschil bij het aansluiten van het Trekhaakslot wanneer de caravan ontkoppeld is, is dat de Beveiligingsbal (9) in de koppeling moet worden geplaatst zodat deze niet door anderen kan worden gebruikt.

ONDERHOUD

Maak gebruik van het beschermende Slotdeksel (10) om te voorkomen dat er vuil of water in komt. Olie het slot voor het eerste gebruik, met een lichte olie zoals 3-IN-ONE of vergelijkbaar. Spuit daarna iedere acht weken een lichte olie, zoals 3-IN-ONE of vergelijkbaar, op de bewegende delen van het slot.

LET OP



IMPORTANT!
HITCH LOCK MUST BE
REMOVED BEFORE TOWING.
PLEASE REFER TO USER MANUAL

Het is verboden om een Trekhaakslot aangekoppeld te hebben tijdens verplaatsing. Let altijd goed op de info op de waarschuwingsticker op het product.

Het is zeer raadzaam om een tweede beveiliging (zoals een wielklem) te gebruiken om diefstal via wegslepen te voorkomen. Ga naar www.purpleline.co.uk voor verdere details of andere producten in de serie van Fullstop® Veiligheid.

Berg uw sleutels op een veilige plek op en onthoud dat u uw product registreert. Uw sleutelnummer staat op beide bijgeleverde sleutels en is nodig indien u vervangende sleutels wilt kopen.

Registreren is snel en makkelijk: ga naar www.purpleline.co.uk/product-registration
Gelieve binnen 14 dagen na aanschaf te registreren. Bewaar uw oorspronkelijke aankoopbewijs.

COMPONENTEN

